



Характеристики



Профессиональная серия

Petrol EGR EXTREME CLEANER

Очиститель воздухоприёмной системы, впускных клапанов, датчика расхода воздуха, EGR (CPOГ) и турбины в аэрозоле.

Wynn's Petrol EGR EXTREME CLEANER аэрозольный продукт для очистки воздухоприёмной системы бензиновых двигателей.

Свойства

- ✓ Обеспечивает мгновенную очистку воздухоприёмной системы, впускных клапанов и системы EGR (CPOГ – Система Рециркуляции Отработанных Газов).
- ✓ Мощное распыление поддерживает очищающее воздействие
- ✓ Растворяет сажу, смолу, лак, графит.
- ✓ Лёгок в использовании, очистка занимает только 5 минут, без разборки деталей.
- ✓ Восстанавливает и поддерживает нормальный режим работы двигателя.
- ✓ Обеспечивает стабильную работу на холостом ходу.
- ✓ Устраняет проблемы холодного запуска.
- ✓ Решает проблему набора скорости.
- ✓ Безвреден для каталитических нейтрализаторов.

Применимость

- ✓ Рекомендуется применять при каждом сервисном обслуживании, для поддержания чистоты впускной системы, впускных клапанов, датчика расхода воздуха, турбины и системы EGR.

Характеристики

Внешний вид	: Прозрачная жидкость
Плотность при 15°C	: ок. 0,7381 кг/дм ³
Точка воспламенения	: < 21°C
Газ пропеллент	: пропан

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



Указания по применению

А. Очистка впускного коллектора, датчика расхода воздуха и впускных клапанов.

- ✓ Запустите и прогрейте двигатель. Снимите воздушный фильтр;
- ✓ Дайте двигателю поработать при оборотах 2000 об/мин.
- ✓ Распылите 200 мл. продукта в отверстие воздухозаборника, распыляйте с небольшими интервалами.
- ✓ Обороты будут падать при распылении. После каждого впрыска подождите, до восстановления рабочих оборотов
- ✓ В случае необходимости нажать на акселератор, чтобы не дать заглохнуть двигателю.
- ✓ Дайте двигателю поработать на холостом ходу несколько минут, нажимайте на акселератор от 5 до 10 раз во время этого периода, при этом не превышайте 3000 об/мин.
- ✓ Дайте двигателю поработать на холостом ходу как минимум одну минуту после последнего нажатия на педаль газа.
- ✓ Заглушите двигатель. Поставьте воздушный фильтр на место.

В. Очистка клапана EGR

- ✓ Если клапан находится недалеко от соединения с патрубком, действуйте также, как написано в методе А.
- ✓ Если клапан находится далеко от соединения с патрубком, но есть место где возможно отсоединение патрубков или труб, поближе к клапану. После их снятия распылите продукт в клапан.

С. Очистка клапана EGR – если он находится в легкодоступном месте.

- ✓ Если клапан EGR легко доступен, и его легко снять.
- ✓ Снимите и раберите клапан EGR.
- ✓ Распылите средство непосредственно на клапан, его корпус и другие компоненты до их сильного намочания.
- ✓ Пусть продукт действует несколько минут.
- ✓ Распыляйте средство на эти части, до тех пор пока вся грязь не будет удалена.
- ✓ При очистке можно использовать кусок ткани или бумажные салфетки для удаления сильных загрязнений.
- ✓ Высушите части с помощью сжатого воздуха, куска ткани или бумажных салфеток.
- ✓ В процессе данного метода очистки, нет необходимости в работе двигателя
- ✓ При данном методе происходит очистка только клапана EGR. Очистка турбокомпрессора может быть произведена с помощью методов А и В.

Фасовка

№ W29879 – 12x200 мл – EN/FR/NL/DE/IT/RU/EL/ES

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



Внимание

Не распыляйте на окрашенные поверхности. В случае попадания, немедленно смойте средство при помощи воды, для предотвращения возможных повреждений ЛКП.

Характеристики

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.