



Профессиональная серия

Eco-Diesel

Анти-дым с присадками на основе Цериумной технологии для улучшения догорания частиц сажи в каталитических конвертерах

Wynn's Eco Diesel представляет собой многофункциональную добавку к дизельному топливу, направленную на сокращение черного дыма, улучшения сгорания топлива, очистки топливной системы и компенсирование недостатка смазывающей способности топлива с низким содержанием серы.

Характеристики

Свойства

- ✓ Препятствует образованию черного дыма до приемлемого уровня в ЕС.
- ✓ Использование Цериумной Нанотехнологии позволяет активно уменьшать выброс сажи путем понижения температуры сгорания частиц сажи с 600°C до 200/400°C (температура выхлопных газов).
- ✓ Устраняет частицы сажи в системе выпуска отработавших газов без дополнительного оборудования, такого как система дожигания, сажи в сажевых фильтрах и каталитических нейтрализаторов.
- ✓ Восстанавливает сажевые фильтры.
- ✓ Восстанавливает сгорание и оптимальные характеристики работы двигателя.
- ✓ Очищает, смазывает и поддерживает в чистоте инжектора и топливный насос.
- ✓ Компенсирует недостаток смазки в низкосернистом топливе и защищает подверженные стрессовым воздействиям поверхности в топливных насосах высокого давления и форсунках.
- ✓ Защищает от образования ржавчины и коррозии.
- ✓ Полностью совместим со всеми типами дизельного топлива.

Применимость

- ✓ Для всех дизельных двигателей с турбокомпрессором и без.
- ✓ Для грузовиков, лодок, сельскохозяйственной техники, генераторов и т.д.

Характеристики

Внешний вид : прозрачная жидкость коричневого цвета
 Плотность при 15°C : 0,8389 кг/дм³
 Точка воспламенения

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778-16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



в закрытом тигле : 44°C

Указания по применению

Добавить в бак перед заправкой дизельным топливом для получения оптимальной смеси.

Дозировка :

В случае сильного дымообразования

4 л. Wynn's Eco Diesel на 1.000 л. дизельного топлива (0,4 %).

Для предотвращения чрезмерного образования дыма

2 л. Wynn's Eco Diesel на 1.000 л. дизельного топлива (0,2 %)

Фасовка

№ W62195 – 12x1 л. – EN/FR/DE/NL/ES/IT

№ W62199 – 200 л. – EN/FR/DE/NL/ES/IT

Характеристики

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778-16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.